

CHECKLISTE

	Überprüfung	In Ordnung		nicht zutreffend
		ja	nein	
Gerüstbauteile	augenscheinlich unbeschädigt	☐	☐	☐
Standicherheit	Tragfähigkeit der Aufstandsfläche	☐	☐	☐
	Fußspindel - Auszugslänge	☐	☐	☐
	Verstrebenen / Diagonalen	☐	☐	☐
	Längsriegel - in Fußpunkthöhe	☐	☐	☐
	Gitterträger - Ausstreifungen	☐	☐	☐
	Verankerungen - nach Montageanweisung/ Aufbau- und Verwendungsanleitung	☐	☐	☐
Beläge	Gerüstlagen - voll ausgelegt / Belagsicherung	☐	☐	☐
	Systembeläge - einschließlich Konsolenbeläge	☐	☐	☐
	Eckausbildung - in voller Breite herumgeführt	☐	☐	☐
	Gerüstbohlen - Querschnitt, Auflagerung	☐	☐	☐
	Öffnungen - zwischen den Belägen	☐	☐	☐
Arbeitshöhe- und Betriebs- sicherheit	Seitenschutz - einschließlich Stirnseitenschutz	☐	☐	☐
	Wandabstand $\leq 0,30$ m	☐	☐	☐
	innenliegender Seitenschutz	☐	☐	☐
	Aufstiege, Zugänge - Abstand ≤ 50 m	☐	☐	☐
	Gerüsttreppen, Leitergang	☐	☐	☐
	Anlegeleiter ≤ 5 m	☐	☐	☐
	Schutzwand	☐	☐	☐
	Schutzdach	☐	☐	☐
	Verkehrssicherung - Beleuchtung	☐	☐	☐
Fahrgerüste	Fahrrollen	☐	☐	☐
	Ballast / Verbreiterung	☐	☐	☐
Kennzeichnung	Gerüstkennzeichnung - an den Zugängen	☐	☐	☐
Sperrung	Nicht fertig gestellte Bereiche abgegrenzt und Verbotszeichen „Zutritt verboten“ angebracht.	☐	☐	☐
Bemerkungen / Hinweise:				
Kennzeichnung am Gerüst nur anbringen, wenn keine Mängel vorhanden sind.				